

ActiveCount100™

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК



ActiveCount 100 это портативный микробиологический пробоотборник, который может использоваться в чистых помещениях и асептических средах.

Возможен как непрерывный, так и периодический отбор пробы, с настройкой циклов и интервалов. Головка, которая может подвергаться термообработке и стерилизуемый корпус из нержавеющей стали, позволяют избежать загрязнения среды, в которой проводятся измерения. Дополнительно поставляется насадка для отбора проб сжатых газов.

Область применения

- Фармацевтическая и пищевая промышленность
- Чистые помещения, биологические защитные боксы, изоляторы
- Контроль качества воздуха в помещениях, музеи, библиотеки
- Косметика, текстиль, сельское хозяйство, окружающая среда
- Мониторинг асептических зон

Характеристики

- Цветной сенсорный экран 3,5" (8,9 см)
- 8 программируемых объемов пробы
- 400 программируемых точек отбора проб
- Контроль скорости отбора пробы
- Сохранение данных на USB Flash
- Головка может подвергаться термообработке
- Батарея на 6 часов работы (2 часа зарядка)
- Непрерывные или периодические измерения
- Возможно использование в стерильных условиях
- Возможность измерения в сжатых газах



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ActiveCount 100 Микробиологический пробоотборник

Характеристики

Скорость отбора пробы	100 л/мин
Импакторная головка	Алюминиевая, 300 отверстий, 19 м/с (опция: нерж. сталь)
Крышка	Алюминий (опция: нерж. сталь)
Держатель чашки	Регулируемый, для чашки Петри диаметром 90 мм
Цветной сенсорный экран	Диагональ 3,5", с настройкой яркости
Индикаторы	Статус, предупреждения, сигнал
Динамик	Регулируемая громкость сигнала
Часы	12/24 ч, международный формат даты
USB-порт	USB 2.0 (USB Flash на 8 Гб прилагается)
Запись данных	*.csv формат, сохраняется на USB Flash
Сохраняемые данные	Дата, время, точка, пользователь, время измерения, время прокачки, объем, циклы, статус
Ручка	Возможностью крепления треноги (резьба 3/8-16, 1/4-20)
Корпус	Нержавеющая сталь
Питание	24 В постоянного тока от адаптера
Батарея	Li-ионная, на 6 часов работы
Калибровка	Ежегодно
Рабочие условия	Влажность 0-90%, при отсутствии конденсации
Габариты	19,4 x 12,0 x 12,0 см
Масса	2,63 кг

Дополнительные принадлежности

Головка из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь, 300 отверстий, 19 м/с
Тренога для чистых помещений	Фиксированная, регулируемая
Насадка для отбора проб сжатых газов	опция
Этикетки для чашек Петри	опция
Валидационные документы	опция

Distributed By:

ООО НПЦ «Клинрум Инструментс»

Юридический адрес: г. Москва,
пл. академика Курчатова, д. 2

Почтовый адрес: 123060 г. Москва, а/я 32

☎ (499) 196-7727, 7594; 📠 (499) 196-7727

<http://www.clri.ru> , e-mail : clri@clri.ru



Lighthouse Worldwide Solutions reserves the right to change specifications without notice.