


- 50 ЛЕТ КОМПАНИИ TESTO
- Больше инноваций, чем когда-либо
- 50 инноваций в юбилейный год



INNOVATION 2007

testo 510

Дифференциальное давление
0 до 100 гПа



- Возможность отображения данных в Паскалях по всему измерительному диапазону
- Температурная компенсация
- Магниты на задней части корпуса позволяют работать, не держа прибор в руках
- Измерение скорости потока трубкой Пито
- Компенсация плотности воздуха

Давление

Измер. диапазон: 0 до 100 гПа
Разрешение: 0.01 гПа
Погрешность:

± 0.03 гПа (0 до 0.30 гПа)
± 0.05 гПа (0.31 до 1.00 гПа)
± (0.1 гПа + 1.5% от изм. зн.)
(1.01 гПа до 100 гПа)

Ед. измерения: гПа, мбар, Па, ммН₂O, ммНг, дюймН₂O, дюймНг, фунт на кв. дюйм, м/с, фут/мин

Рабочая темп.: 0 до 50 °С
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 500 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:
(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 37737-08.

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремень для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0510

Цена*
6900 руб.

testo 511

Абсолютное давление,
барометрическое давление, высота



- Абсолютное давление ±3 гПа
- Расчет барометрического давления воздуха
- Измерение барометрической высоты

Давление

Измер. диапазон: 300 до 1,200 гПа
Разрешение: 0.1 гПа
Погрешность: ± 3.0 гПа

Ед. измерения: гПа, мбар, Па, ммН₂O, ммНг, дюймН₂O, дюймНг, фунт на кв. дюйм, м, фут

Рабочая темп.: 0 до 50 °С
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 500ч (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:
(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 37737-08.

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремень для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0511

Цена*
8900 руб.

testo 460

Измерение скорости вращения
(об/мин), оптическое



- Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения измерения
- Отображение макс./мин. значений

Скорость вращения (об/мин)

Измер. диапазон: 100 до 29,999 об/мин
Разрешение: 0.1 об/мин

(100 до 999.9 об/мин)
1 об/мин
(1,000 до 29,999 об/мин)

Погрешность: ± (0.02 % от изм.зн.) + 1 цифра

Ед. измерения: об/мин, об/с

Рабочая темп.: 0 до 50 °С
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 20 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:
(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремень для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0460

Цена*
7900 руб.

testo 540

Интенсивность
освещенности



- Сенсор подстраивается к спектральной чувствительности глаза
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Отображение макс./мин. значений

Интенсивность освещенности

Измер. диапазон: 0 до 99,999 Люкс

1 Люкс (0 до 19,999 Люкс)
10 Люкс
(20,000 до 99,999 Люкс)

Погрешность: ± 3% (по сравнению с эталоном)

Ед. измерения: Люкс, Фут-кандела

Рабочая темп.: 0 до 50 °С
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 20 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:
(вкл. защит. колпачок): 133 x 46 x 25 мм

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38090-08.

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремень для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0540

Цена*
6900 руб.

* - цена указана с НДС со склада в Москве. Для других стран СНГ розничные цены могут отличаться.